DÜBELSYSTEME

Passende Systemlösungen für Ihre Anwendungen

Produkt	Elemente / Durchmesser	Untergrundmaterial: Durchsteckmontage	Gerissener Beton	Ungerissener Beton	Lochstein	Vollstein	Porenbeton	Werkstoff: Galvanisch verzinkt	Feuerverzinkt	Rostfreier Stahl A4	Hochkorrossionsbeständiger Stahl	Zulassungen und Features: ETA	DIBt Zulassung	Brandschutz	VdS Zertifikat	Dynamik-Zulassung	SafeSet	Software	Seismik
Chemische Dübel																			
Chemische Injektionsmörtelsysteme für Verankerungen																			
HIT-HY 200-A Schnellhärtender Injektionsmörtel für höchste Lasten und viele Anwendungen in Beton.	HIT-Z: M8-M20; HAS-U/HIT-C: M8-M30; HIT-Z-D: M16; HAS-D: M12-M20; HIS-N: M8-M20	■ HIT-Z(-D) HAS-D	■	■		□		■	■	■	■	■	■ HIT-Z-D	■		■ HIT-Z-D HAS-D	■	■	■
HIT-RE 500 V4 Langsamhärtender Epoxy-Injektionsmörtel in hammer- und diamantgebohrten Löchern in Beton.	HAS-U/HIT-C: M8-M30; HIS-N: M8-M20	■	■	■		□	□	■	■	■	■	■		■			■	■	■
HIT-HY 270 Schnellhärtender Injektionsmörtel für höchste Leistung in Mauerwerk.	HAS-U/HIT-C: M6-M16; HIT-IC: M8-M12	■			■	■	□	■	■	■	■	■	■	■				■	
HIT-HY 170 Schnellhärtender Injektionsmörtel für alle Standard-Anwendungen in Beton und Mauerwerk sowie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.	HAS-U/HIT-C: M8-M24; HIS-N: M8-M16; HIT-IC: M8-M12	■	■ M10-16	■	■ M8-12	■ M8-12	□	■	■	■	■	■					■	■	
HIT-1 Schnellhärtender Injektionsmörtel für Standard Anwendungen in ungerissenem Beton und Mauerwerk.	HAS-U/HIT-C: M8-M16	■		■	□ M8-12	□ M8-12		■	■	■	■	■ Beton							
Verbundankersysteme																			
HVU2 Verbundankerpatronen für gerissenen und ungerissenen Beton.	HAS-U: M8-M30; HIS-N: M8-M16	□	■	■				■	■	■	■	■		■			■	■	■
HVU-TZ Verbundankerpatronen für gerissenen, ungerissenen Beton und ermüdungs-relevante Lasten.	HAS-TZ: M8–M20	■	■	■				■		■	■	■	■	■		■ M10-16	■	■	
Chemischer Injektionsmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse																			
HIT-HY 200-R V3 Schnellhärtender Injektionsmörtel mit optimierter Verarbeitungszeit für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.	Rebar Ø 8-32 mm; HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■	■
HIT-RE 500 V4 Langsamhärtender Epoxy-Injektionsmörtel für grosse Einbindetiefen in hammer- und diamantgebohrten Löchern.	Rebar Ø 8-40 mm; HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■	■
HIT-HY 170 Schnellhärtender Injektionsmörtel für alle Standard-Anwendungen in Beton und Mauerwerk sowie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.	Rebar Ø 8-25 mm		■	■								■	■	■			■		
Mechanische Dübel																			
Schraubanker																			
HUS3-H/-C / HUS-HR/-CR Produktive und sichere Montage bei kleinerem Bohrdurchmesser. Adjustierbar und demontierbar.	6/8/10/14 mm	■	■	■	□	□	□	■	■	■		■	■	■	■			■	■*
HUS2-H Kosteneffiziente und zugelassene Dübellösung.	8/10 mm	■	■	■	□	□	□	■				■		■					
HUS3-A/-C/-H/-I/-P(S)/-PL Die schnellste Lösung mit verschiedensten Kopfgeometrien.	6 mm	■	■	■	□	□	□	■				■		■	■			■	
HUS/-S Schraubanker für die Befestigung von Fenstern, Türen und Holzelementen.	6 mm	□	□	□	□	□	□	■											
HCA Coil-Anker für temporäre Befestigungen.	16 mm	■	■	■				■					■						
Spreizanker																			
HST3 / HST2 High-Performance Bolzenanker für gerissenen Beton. Mit dem SI-AT-A22 System kompatibel.	M8-M24	■	■	■				■		■	■	■		■	■		■**	■	■
HSA Produktive Befestigung in ungerissenem Beton.	M6-M20	■		■				■	■	■		■		■	■			■	
HSL-3-G/-B/-SK Hohe Zug- und Querlasten mit unterschiedlichen Kopfgeometrien.	M8-M24	■	■	■				■		■		■		■	■			■	■
Weitere Metall- und Kunststoffdübel																			
HKD Bündig an der Oberfläche abschliessender Innengewinde-Kompaktdübel.	M6-M20		■	■				■		■		■		■	■			■	
HFB Schneller und zuverlässiger Schlagdübel für leichte Anwendungen in gerissenem Beton, demontierbar.	6 mm	■	■	■						■	■	■		■					
DBZ Schnelle und zuverlässige Befestigung für Deckenabhängungen.	6 mm	■	■	■				■				■		■					
HRD-H/-P/-K/-C Universeller Dübel für verschiedenste Untergründe mit unterschiedlichen Kopfgeometrien.	8/10/14 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	
HPS Für leichte Befestigungen in verschiedenen Untergründen.	5-8 mm	□		□	□	□	□	□		□									

* Keine Zulassung für 6er HUS / ** SI-AT-A22 Modul

■ In Zulassung/Bewertung/Prüfbericht geregelt. □ Geeignet / nicht Bestandteil der Zulassung/Bewertung

08.2021 Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.