

























































## Auswahlhilfe DX für Profilblech-Befestigung auf Stahl/Metall

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 Profilblech- und Kassettenblechbefestigungen mit bauaufsichtlicher Zulassung	 X-ENP Nagel hochfest, einzeln und magaziniert	 DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)	 MX 76-PTR (Art.-Nr. 384255)	 Standardkolben X-76-P-ENP-PTR (Art.-Nr. 384257)	 X-76-PB-PTR (Art.-Nr. 385205)
		 DX 76 MX (Art.-Nr. 285790)	 MX 76 (Art.-Nr. 285521)	 Standardkolben X-76-P-ENP (Art.-Nr. 285488)	 X-76-PS (Art.-Nr. 285494)
 Befestigungen von dünnen Profilblechen (2,7-6 mm)	 X-ENP 2K Nagel (Art.-Nr. 385134/ 385133)	 DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)	 MX 76 PTR (Art.-Nr. 384255)	 X-76-P-ENP2K-PTR (Art.-Nr. 384258)	 X-76-BP-PTR (Art.-Nr. 385205)
 Stahlbetonverbundbau	 X-ENP21 HVB Nagel (Art.Nr. 283512)	 DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)	 X-76-F-HVB-PTR (Art.-Nr. 388846)	 X-76-P-HVB-PTR (Art.-Nr. 388847)	 X-76-PS (Art.-Nr. 285494)
		 DX 76 MX (Art.-Nr. 285790)	 X-76-F-HVB (Art.-Nr. 285486)	 X-76-P-HVB-PTR (Art.-Nr. 285493)	 X-76-PS (Art.-Nr. 285494)
 Befestigungen von Profilblechen auf großflächigen Dach- und Geschossdeckenkonstruktionen	 X-ENP Nagel magaziniert (Art.-Nr. 283508)	 DX 860-ENP (Art.-Nr. 282481)	 Standardkolben X-76-P-ENP (Art.-Nr. 285488)	 Standardkolben X-76-P-ENP (Art.-Nr. 285488)	 X-76-PS (Art.-Nr. 285494)

## Auswahlhilfe DX für Gitterrost-Befestigung auf Stahl/Metall

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 Gitterrostbefestigungen im Innenbereich	 Verzinkter Halteflansch X-FCM mit X-EM8 Gewindebolzen	 DX 460 GR (Art.-Nr. 304396)	 X-460 F8GR (Art.-Nr. 386012)	 X-460-PGR (Art.-Nr. 305448)	 X-460 B (Art.-Nr. 373330)
 Gitterrostbefestigungen im Innen/Außenbereich (mild corrosief)	 Feuerverzinkter Halteflansch mit rostfreien Gewindebolzen X-CRM8	 DX 76 MX (Art.-Nr. 285790)	 X-76-F-10 (Art.-Nr. 285487)	 X-76-P-GR (Art.-Nr. 285492)	 X-76-PS (Art.-Nr. 285494)
 Gitterrostbefestigungen im Außenbereich	 X-GR RU	 DX 76 MX (Art.-Nr. 285790)	 X-76-F-10 (Art.-Nr. 285487)	 X-76-P-GR (Art.-Nr. 285492)	 X-76-PS (Art.-Nr. 285494)
 Gitterrostbefestigungen im Außenbereich	 Rostfreier Halteflansch X-FCM-R mit rostfreiem Gewindebolzen X-CRM8	 DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)	 X-76-F8-GR-PTR (Art.-Nr. 388852)	 X-76-P8-GR-PTR (Art.-Nr. 388853)	 X-76-PB-PTR (Art.-Nr. 385205)
 Potentialausgleich	 X-BT M10-24-6 SN12-R (Art.-Nr. 377078)	 DX 351 BT (Art.-Nr. 377610)	 X-351 BT M10 24 (Art.-Nr. 378674)	 Standardkolben X-351 BT P 10 (Art.-Nr. 378676)	 X-351 B (Art.-Nr. 331017)
 Gitterrostbefestigung	 X-BT M8-15-6 SN12-R (Art.-Nr. 377074)	 DX 351 BTG (Art.-Nr. 377619)	 X-351 BT FG M8 (Art.-Nr. 378675)	 Standardkolben X-351 BT P 8 (Art.-Nr. 378677)	 X-351 B (Art.-Nr. 331017)

## Geräte und Auswahlhilfe für DX Stahl/Metall Markieren

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 Markieren von kaltem Stahl	 Schlagtypen (Zahlen- und Buchstabensätze)	 DX 462 CM (Art.-Nr. 376368)	 X-462 CM (Art.-Nr. 282319)	 X-462 PM (Art.-Nr. 376231)	