

Comparatif des burineurs et bouterolles d'enfoncxment

LOGIQUE DE DÉNOMINATION

À utiliser avec les outils Hilti TE

TE-YPXSPM 12/36 (4)

Emballage quantité

Fin de la connexion

C C / SDSplus
Y Y / SDSmax
S S
H Hilti H28

Ligne Performance

P / PX / X Ultimate (Polygon)
_ / R Premium (Location)

Tapez

SM Burin pointu	AC Couteau à asphalte	JO Burin à mortier	RD Tête universelle pour mise à la terre
FM Burin plat	FS Burin flexible	SP Burin pelle	SH Tige universelle
SC Grand plat	BT Boucharde	TB Burin à ballast	
TI Burin spatule déporté	CB Gouge brique	TP Plaque de damage	
	CC Gouge béton		

Largeur de la pointe (cm)

Longueur (cm)

Image	Code	Nom	Description
	SM	Burin pointu	Rupture rapide et ouvertures dans le béton
	FM	Burin plat	Démolition, écaillage et canalisation dans le béton
	SC	Grand plat	Éliminer les éclaboussures de soudure, le tartre et le débordement et le suintement des coffrages
	SC	Grand plat	Commencez à ciseler ou à écailler un bord précis.
	TI	Burin spatule déporté	Remove tile, laminate, and other composite material. Can also be used for concrete applications. The angled, offset head design and extended tip allow for flush surface material removal.
	AC	Couteau à asphalte	Asphalte coupé ou gravier durci.
	FS	Burin flexible	Enlever les revêtements de sol tels que le linoléum, les carreaux de vinyle (PVC), les stratifiés ou les adhésifs.
	BT	Boucharde	Enlever l'excès de béton, produire une finition rugueuse et préparer la surface du béton pour un nouveau revêtement.
	CB/CC	Gouge brique/béton	Créer une ouverture dans un mur pour y encastrier un conduit, créant ainsi une surface plane. Creux : Béton KM et KMG : Brique creuse. Les ailes permettent de contrôler la profondeur de façon cohérente.
	JO	Burin à mortier	S'utilise pour enlever le vieux mortier, le jointoiment, le calfeutrage et le sertissage.
	JO	Burin à mortier	S'utilise pour enlever le vieux mortier, le jointoiment, le calfeutrage et le sertissage.
	SP	Burin pelle	Creusez dans l'argile, le gravier durci et la terre.
	TB	Burin à ballast	Matériel de bourrage sous les traverses de chemin de fer.
	TP	Plaque de damage	Compacité de la terre et du sable.
	RD	Tête universelle pour mise à la terre	Enfoncer efficacement dans le sol des tiges de mise à la terre pour les circuits électriques.
	SH	Tige universelle	Monter une plaque d'inviolabilité, une tête de douille ou un dispositif de mise à la terre (TKS)



SETS

Code	Nom	Description
SM/FM 18		4
SM/FM 25		4
SM/FM/SC 18		4
SM/FM/SC 25		4
SM/FM 25, TI 18		4
SM/FM 36, SC 28		4

Premium	TE-C SDS plus			TE-Y SDS max			TE-S			TE-H28		
	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Conditionnement pce(s)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Conditionnement pce(s)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Conditionnement pce(s)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Conditionnement pce(s)
Ultimate		18 25	1 4		36 50 70	1 4 10		30 36 43 50 70	1 4		40 50	1 4
					28 40 60	5 10		36 50	4		40 50	1 4
	2 3	18 25 32	1 4	3	36 50 70	1 4 10	2 3	30 36 43 50 70	1 4	4	40 50	1 4
				3	28 40 60	5 10	3	36 50	4	4	40 50	1 4
	6	18 25	1 4	5 8 12	28 36 50	1	5 8 12	36 43 50 70	1	8	40 50	1 2
										8	40 50	1 2
	4 6 8	18	1 4								40 50	1 2
	4 6 8	18 25	1	5 12	65	1	12 40 80		1			
										12	42 50	1 2
		10	1	15	65	1	15	65	1			
				4x4 6x6	25	1	4x4 6x6		1			
	2	25	1	2 3 4	28	1						
	3	25	1	4	28	1						
	1 2	18	1									
				15	65	1	12	48	1	12	50	1 2
								60	1			
				12x12 15x15		1	12x12 15x15		1	15x15 20x20		1
				Dia 1,5 Dia 2 Dia 2,5 Dia 15		1	Dia 1,5 Dia 2 Dia 2,5		1			
				20 30		1		22 45	1		40	1
	SM/FM 18		4	SM/FM 36		4 10	SM/FM 36		4	SM/FM 40		2 4
	SM/FM 25		4	SM/FM 50		4 10	SM/FM 43		4	SM/FM 50		2 4
	SM/FM/SC 18		4	SM/FM/SC 36		4	SM/FM 50		4	SM/FM/SC 40		3
	SM/FM/SC 25		4	SM/FM/SC 50		4	SM/FM 36/50		4			
	SM/FM 25, TI 18		4	SM/FM 36/50		4						
				SM/FM 36, SC 28		4						

Accessoires	Pochette de ciseau	Pochette de ciseau	Pochette de ciseau	Pochette de ciseau
		Y Capuchon antipoussière	S Capuchon antipoussière	
Pièces de rechange		Y ES Blade	S ES Blade	
		Y ES Lames de serrage	S ES Lames de serrage	
		Y ES Vis et écrous	S ES Vis et écrous	

23-06 | Hilti = Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein. Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

