



Tableau synoptique des mèche

				Matériau support / min-1				Plage de diamètre / séquence (mm)	Tailles des trous (mm)	Nombre d'étages	Hauteur d'étage (mm)	Longueur totale (mm)	Rivestimento	Matière première	Forme de l'extrémité	Goujure / Nombre de taillants	Emmanchement	N° art. (pack individuel)
				Acier inoxydable	Acier au carbone	Métal non ferreux	Plastique											
Matériau Épaisseur (mm)				0.1-2.0	0.1-4.0	0.1-4.0	≤ 4.0											
SPX		Compatible Percussion Vitesse à vide [t/min]	Mèche étagée	600 - 400	1'500 - 500		800 - 500	4-12 / 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	4.7	70	AITiN	HSS M50	132°	Spirale 2	HEX 1/4"	2314794
			Mèche étagée 4-20 / 2	600 - 250	1'500 - 400		800 - 350	4-20 / 2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	9	5.2	71.5						2314795
			Mèche étagée 6-30 / 2	400 - 150	1'000 - 250		600 - 350	6-30 / 2	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	13	5.2	99						2314796
SP		Acier et métal non ferreux Vitesse à vide [t/min]	Mèche étagée 4-20 / 2		1'500 - 400	1'500 - 400	800 - 350	4-20 / 2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	9	5.2	70.5	Aucun			Triple étage 8 mm	2312458	
			Mèche étagée M10-M40		1'000 - 200	1'000 - 200	600 - 200	M10-M40	Tailles conformes au filetage métrique standard ISO selon DIN 60423	16	5.7 / 7.2	125					2312459	
			Mèche étagée 6-39 / 3		1'000 - 200	1'000 - 200	600 - 200	6-39 / 3	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39	12	5.7	93					2312470	

23-06 | Hilti - Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein. Right of technical and programme changes reserved. S. E. & O.

