

Tableau de sélection des mousses chimiques



CF F JS

CF ISO 750+

CF ISO 500+

CF I 750

CF I 500

CF 162

CF 101

Ultimate

Premium

Premium

Standard

Standard

Premium

Ultimate

Isolation, colmatage et étanchéisation

Joint pour coffrages	□	■	■	■	■		
Éléments préfabriqués	□	■	■	■	■		
Ouvertures murales	□	■	■	■	■		
Joint de cloisons sèches	□	■	■	■	■		
Joint de puits en béton	□	■	■	■	■		
Passage de tuyaux	■	■	■	■	■		
Conduits	■	■	■	■	■		
Conduites de refroidissement et de chauffage	■	■	■	■	■		
Coffrages de stores	■	■	■	■	■		
Joint mur-plafond	■	■	■	□	□		
Joint de cadres de portes	■	■	■	□	□	■	■
Joint de fenêtres	■	■	■	□	□		
Seuil de porte						■	
Marches d'escaliers						■	
Bac de douche						■	
Boîtiers électriques						■	
Rebord de fenêtre						■	

Caractéristiques

Volume de la bombe (ml)	750	750	500	750	500	400	195
Classe de résistance au feu (DIN 4102-1 / EN 13501-1)	B2	B2	B2	B2	B2		
Rendement (L)	jusqu'à 40	jusqu'à 65	jusqu'à 44	jusqu'à 65	jusqu'à 40	jusqu'à 13	jusqu'à 5
Indice de réduction du bruit (dB)	60	59-61	59-61	62	62		
Matériau flexible	Oui	Non	Non	Non	Non		
Valve	Solide	Solide	Solide	Caoutchouc	Caoutchouc		
Couleur	Blanc	Blanc crème	Blanc crème	Gris	Gris	Bleu clair	Blanc crème

Accessoires

Pistolet applicateur			CF DS-1 CF DS-L				HILTI DSC
Nettoyant							CFR1 (500 ml)

- meilleure compatibilité
- très bonne compatibilité
- bonne compatibilité