



# APERÇU DE LA GAMME D'EMBOUTS MULTIFONCTIONS SMT 6 -22

	Niveau de performance			Niveau Starlock			Applications clés														Disque				Grand emballage		Pack d'essai					
	SPX-Ultimate	SP Premium	P Standard	Starlock MAX	Starlock PLUS	Starlock	Bois souple (contreplaqué)	Bois dur	Laminé	Panneau d'aggloméré	Clou souple	Métal fin	Aluminium	Acier inoxydable	Béton poreux / Briques souples	Construction à sec & plâtre	Fibre verre	Epoxy	Enduit / mortier	Colle & peinture	Type de dents*	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Image	Ajouter nom	Code article	Volume de ventes	Code article	Volume de ventes		
<b>(Inval)-zaagblad</b>																																
Bois																						HCS	50	32				2403860	10	2368500	1	
Bois dur																						Bimétal	50	32				2403758	10	2368501	1	
Métal fin											1mm											Bimétal	50	32				2403759	10	2368502	1	
Acier inoxydable											3mm		3mm									Carbure	55	32						2368503	1	
Universel											1mm											Bimétal	80	32						2368504	1	
											1mm											Bimétal	60	32				2381932	10	2368505	1	
											1mm											Bimétal	50	65						2368506	1	
<b>Zaagblad</b>																																
Universel											1mm											Bimétal			80					2368507	1	
Mortier & enduit																						Carbure			85					2368509	1	
<b>Schraper</b>																																
Colle & peinture																						HCS								2368508	1	
<b>Schuren</b>																																
Bois																									93					2368511	1	
																									93		Papier abrasif (4xP80,4xP120,2xP240)		2381638	10		
Mortier & enduit																						Carbure			90					2368510	1	

recommandé  
 utilisation possible

\* Type de dent  
**Carbure** : durabilité maximale et capacité à couper les matériaux les plus durs  
**Bimétal** : combinaison d'une structure flexible et de dents résistantes à l'usure pour une durée de vie prolongée  
**HCS**: flexible et souple mais utilisation recommandée uniquement pour le bois