

Tableau de sélection de scies sabre

		Applications principales														
		Poids (kg)	Longueur de la course (mm)	Cadence de coupe (1/min)	Puissance (W) Voltage (V)	Diamètre/ profondeur (mm)	Sauvetages difficiles	Métal très épais	Métal de faible épaisseur	Bois avec clous	Bois	Plastique	Matériaux minéraux/abrasifs	Palette/rénovation	Fonte	Construction en cloisons sèches
Outils sans fil																
	SR 2-A12	1.8	16	2900	12V	30										
Scie sabre sans fil de 12 V pour les travaux de démolition légers. Dotée d'un éclairage LED. Conçue pour permettre une coupe lisse avec faibles vibrations																
	SR 4-22	2	23	3000	22V	60										
Scie sabre sans fil de 22 V conçue pour un minimum de vibrations lors des travaux de démolition ordinaires et de la coupe à la longueur																
	SR 6-22	3.1	32	2600	22V	110										
Scie sabre sans fil de 22 V conçue pour des travaux de démolition intenses et la coupe à la longueur tout en assurant un minimum de vibrations et une ergonomie avancée																
	SR 30-A36	5.2	32	2800	36V	150										
Scie sabre sans fil de 36V. Grande puissance et conception ergonomique pour les démolitions lourdes																
Appareils électriques																
	WSR 900	3.5	32	2700	900W	60										
Scie sabre conçue pour un minimum de vibrations lors de la démolition ordinaire et de la coupe à la longueur																
	SR 30	4.8	32	2700	1400W	150										
Scie sabre pour démolition de charges lourdes avec un moteur puissant équipé du système de réduction active des vibrations (AVR) SR 30 et avec fixation de la lame sans clé																

■ optimale convenable ■ convenable

Accessoires pour scies sabre

Désignation de commande	SR 2-A12	SR 4-22	SR 6-22	SR 6-A22	SR 30-A36	WSR 900	SR 30	Cond	Code art.
Crochet SR RH Suspension standardisée pour échafaudages et poutres				■	■		■	1 pce(s)	2183291
									
Récupérateur de poussière SR DRS			■	■	■		■	1 pce(s)	2183224
									
Adaptateur SR CA Aide à la coupe pour SR 6-A22 et SR 30-A36, coupe précise et facile des tuyaux et des entretoises			■	■	■		■	1 pce(s)	2183225
									
Adaptateur WSR CA Assure la compatibilité de #378888 avec SR6 et SR30			■	■	■		■	1 pce(s)	2292238
									
Adapter WRS CA SET Kit composé de # 378888 et # 2292238			■	■	■		■	1 pce(s)	2369736
									
Récupérateur de poussière WSR DRS		■				■		1 pce(s)	2149419
									
Adaptateur coupe-tubes Pour un meilleur contrôle d'appareil au débitage de bois						■		1 pce(s)	378888
									
Poignée latérale W-CSR GA cpl. poignée supplémentaire						■		1 pce(s)	284666
									
Plaque dentée W-CSR ACS Pour un meilleur contrôle d'appareil au débitage de bois						■		1 pce(s)	285807
									

23-06 | Hilti - Registered trademark of the Hilti company, Schaaf, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.