HILTI

Hilti. Outperform. Outlast.

Fiche de projet pour les façades-rideaux ventilées

Données du client:

Nom du client:*

Adresse:

Numéro du client:*

Personne de contact:

Numéro de téléphone:

E-Mail:

Fax:

Données du projet:

Nom du projet:*

Adresse:*

Interlocuteur Hilti

Nom:

Date de la demande:

Données du projet

☐ Nouvelle construction ☐ Rénovation

Statut du projet

☐ Phase d'offre ☐ Commande passée

Surface de la façade [m²]*

Date de remise*

Début de montage prévu

Dimensions du bâtiment

Hauteur du bâtiment [m]*

Largeur du bâtiment [m]

Longueur du bâtiment [m]

Autres informations

Matériau support

Épaisseur du mur [mm] *

☐ Béton Qualité [N/mm²]

☐ Béton fissuré Qualité [N/mm²]

☐ Béton poreux AAC ☐ 6 ☐ 4 ☐ 2

☐ Acier Type Épaisseur [mm]

Valeur d'extraction des chevilles [kN]: FRK

Distance au mur (VK-UK) [mm]*

Épaisseur de la couche non porteuse [mm]*

À remplir uniquement en cas d'exigences pour la valeur U!

Transmission thermique du mur porteur λ [W/mK]

☐ Brique pleine ☐ Brique silicocalcaire pleine

☐ Brique perforée ☐ Brique silicocalcaire creuse

☐ Bois Épaisseur [mm]

Type

☐ Autres

☐ avec procès-verbal

☐ Fixation avec X-CR 52 P8 S15

Exigences structurales pour la protection cou x

Isolation thermique

Épaisseur de l'isolant [mm]*

Producteur / Type

Support de matériau isolant

À remplir uniquement en cas d'exigences pour la valeur U!

Transmission thermique de l'isolation λ [W/mK]

Valeur U requise

☐ Membrane coupe-vent*

Charges dues au vent

Type de terrain:* ☐ vague ☐ légèrement bâti ☐ densément bâti

Vitesse de base du vent [m/s]

Distance par rapport à la côte [m]

Altitude du terrain [m

Selon les indications du client

Zone normale [B] succion [kN/m²]:

Zone marginale [B] succion [kN/m²]:

Zone normale [B] pression [kN/m²]:

Zone marginale [B] pression [kN/m²]:

Élément de façade*

☐ Céramique ☐ Métal

☐ Fibrociment ☐ Terre cuite

☐ HPL ☐ Panneau support de crépi

☐ Bois ☐ Autres

☐ Horizontal ☐ Vertical

Format [mm]: x

Épaisseur [mm]* Poids [kg/m²] b

Fabricant:

Type de fixation*

Visible	Invisible	Orientation
☐ avec des rivets/vis	☐ Technique de collage	☐ verticale
☐ avec système de suspension à boulons	☐ Cheville à chambre d'ancrage	☐ horizontale
☐ avec des pinces	☐ avec des pinces	☐ à 2 couches

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires pour l'établissement de l'offre!