



SISTEMI DI ANCORAGGIO

Le soluzioni di sistema giuste per le vostre applicazioni



Prodotto	Elementi / Diametro	Materiale di base					Materiale				Certificazioni e caratteristiche								
		Fissaggio passante	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Mattone forato	Mattone pieno	Calcestruzzo aerato	Galvanizzato	Zincatura a fuoco	Multiplo rivestimento	Acciaio inossidabile A4	Acciaio altamente resistente alla corrosione	CE	U	Protezione antincendio	Certificazione VGS	Omologazione dinamica	SafeSet	Software

Tasselli chimici

Sistemi di ancoraggio chimici a iniezione

	HIT-HY 200-A Resina chimica a presa rapida per carichi massimi e numerose applicazioni in calcestruzzo.	HIT-Z: M8-M20 HIT-Z-D: M16 HAS-U/HIT-C: M8-M30 HIS-N: M8-M20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
	HIT-RE 500 V4 Resina chimica epossidica a presa lenta in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con perforatore a percussione.	HAS-U/HIT-C: M8-M30 HIS-N: M8-M20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
	HIT-HY 270 Resina chimica a presa rapida per massime prestazioni in muratura.	HAS-U/HIT-C: M6-M16 HIT-IC: M8-M12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
	HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa post-installati.	HAS-U/HIT-C: M8-M24 HIS-N: M8-M16 HIT-IC: M8-M12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
	HIT-1 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato e sulle strutture in muratura.	HAS-U/HIT-C: M8-M16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																

Sistemi di ancoraggio chimici

	HVU2 Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e non fessurato.	HAS-U: M8-M30 HIS-N: M8-M16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	HVU-TZ Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e carichi a fatica.	HAS-TZ: M8-M20	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	HUS4-MAX Cartuccia composta da utilizzare con le viti per calcestruzzo HUS4 in calcestruzzo fessurato e non fessurato.	HUS4-H/HF/HR HUS4-C/CR HUS4-A/AF	<input checked="" type="checkbox"/>																				

Resina chimica per il collegamento di ferri di ripresa post-installati

	HIT-HY 200-R V3 Malta ad iniezione a rapido indurimento con tempi di lavoro ottimizzati per i successivi collegamenti di armatura.	Rebar Ø 8-32 mm HZA-R:M12-M24	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	HIT-RE 500 V4 Resina chimica epossidica a presa lenta per grandi profondità in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con perforatore a percussione.	Rebar Ø 8-40 mm HZA-R:M12-M24	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	HIT-FP 700 R Malta a lenta polimerizzazione per connessioni di armatura posticcia resistenti al fuoco con temperature fino a 500°C.	Rebar Ø 8-40 mm	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa postinstallati.	Rebar Ø 8-25 mm	<input checked="" type="checkbox"/>																			

Ancorante a vite

	HUS4-H/-C/-A/-HF/-AF/-HR/-CR Montaggio produttivo e sicuro per trapani di diametro minore. Regolabile, riutilizzabile e rimovibile.	HUS4-H 8/10/12/14/16 HUS4-HF 8/10/14/16 HUS4-C 8/10 HUS4-A 10/M12 / 14/M16 HUS4-AF 10/M12 / 14/M16 HUS4-HR 6/8/10/14 HUS4-CR 6/8/10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	HUS3-H/-C/-A/-A lang/-P/-PS/-PL/-I/-I Flex La soluzione più rapida con diverse geometrie della testa.	HUS3-H/-C/-P/-PS/-PL 6mm HUS3-A 6/M8 / 6/M10 HUS3-A lang 6/M8 HUS3-I 6/M8/M10 HUS3-I Flex 6/M6 / 6/M8 / 6/M10 / 6/M12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	HUS/-S Tassello a vite per il fissaggio di serramenti, infissi ed elementi in legno.	6 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	HCA Tassello per calcestruzzo per fissaggi provvisori.	16 mm	<input checked="" type="checkbox"/>																				

Tasselli a espansione

	HST3 / HST2 Tassello a espansione ad alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Compatibile con il sistema SI-AT-A22.	M8-M24 M10, M12	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	HSA Fissaggio produttivo in calcestruzzo non fessurato. Compatibile con il sistema SI-AT.	M6-M20	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	HSL-4 /-G /-B /-SK Per carichi elevati a trazione e taglio con diverse geometrie della testa. Compatibile con il sistema SI-AT.	M8-M24	<input checked="" type="checkbox"/>																				

Altri tasselli in metallo e materiale sintetico

	HKD Tassello a filo di tipo compatto con filettatura interna.	M6-M20	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	HFB Ancoraggio da impatto rapido e affidabile per applicazioni leggere in calcestruzzo fessurato, smontabile.	6 mm	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	DBZ Fissaggio rapido e affidabile di sospensioni per controsoffitti.	6 mm	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	HRD-H/-P/-K/-C Tassello universale per diversi sottfondi con diverse geometrie della testa.	8/10/14 mm	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	HPS Fissaggi per uso leggero adatti per sottfondi diversi.	5-8 mm	<input type="checkbox"/>																				

* Nessuna approvazione per il fer HUS / ** modulo SI-AT-A22

■ Disciplinato nella certificazione/valutazione/rapporto di prova. □ Idoneo, non parte dell'omologazione/valutazione.

