SISTEMI DI ANCORAGGIO

Le soluzioni di sistema giuste per le vostre applicazioni

Prodotto		Elementi / Diametro	Materiale di base						Materiale				Certificazioni e caratteristiche							
			Fissaggio passante	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Mattone forato	Mattone pieno	Calcestruzzo aerato	Galvanizzato	Zincatura a fuoco	Acciaio inossidabile A4	Acciaio altamente resistente alla corrosione	ETA	Certificazione DIBt	Protezione antincendio	Certificazione VdS	Omologazione dinamica	SafeSet	Software	Sismico
Tasselli chimici																				
Sistemi di ancoraggio chimici a iniezione																				
	HIT-HY 200-A Resina chimica a presa rapida per carichi massimi e numerose applicazioni in calcestruzzo.	HIT-Z: M8-M20 HAS-U/HIT-C: M8-M30	HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12-M20 HIS-N: M8-M20	■ HIT-Z(-D) HAS-D	■	■		□		■	■	■	■	■	■ HIT-Z-D	■		■ HIT-Z-D HAS-D	■	■	■
	HIT-RE 500 V4 Resina chimica epossidica a presa lenta in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con perforatore a percussione.	HAS-U/HIT-C: M8-M30	HIS-N: M8-M20	■	■	■		□	□	■	■	■	■	■		■			■	■	■
	HIT-HY 270 Resina chimica a presa rapida per massime prestazioni in muratura.	HAS-U/HIT-C: M6-M16	HIT-IC: M8-M12	■			■	■	□	■	■	■	■	■	■	■				■	
	HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa post-installati.	HAS-U/HIT-C: M8-M24 HIT-IC: M8-M12	HIS-N: M8-M16	■	■ M10-16	■	■ M8-12	■ M8-12	□	■	■	■	■	■					■	■	
	HIT-1 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato e sulle strutture in muratura.	HAS-U/HIT-C: M8-M16		■		■	□ M8-12	□ M8-12		■	■	■	■	■ Calces-truzzo							
Sistemi di ancoraggio chimici																				
	HVU2 Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e non fessurato.	HAS-U: M8-M30	HIS-N: M8-M16	□	■	■				■	■	■	■	■		■			■	■	■
	HVU-TZ Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e carichi a fatica.	HAS-TZ: M8–M20		■	■	■				■		■	■	■	■	■		■ M10-16	■	■	
Resina chimica per il collegamento di ferri di ripresa post-installati																				
	HIT-HY 200-R V3 Malta ad iniezione a rapido indurimento con tempi di lavoro ottimizzati per i successivi collegamenti di armatura.	Rebar Ø 8-32 mm	HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■	■
	HIT-RE 500 V4 Resina chimica epossidica a presa lenta per grandi profondità in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con per-foratore a percussione.	Rebar Ø 8-40 mm	HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■	■
	HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa post-installati.	Rebar Ø 8-25 mm			■	■								■	■	■			■		
Ancorante a vite																				
	HUS3-H/-C / HUS-HR/-CR Per il montaggio produttivo e sicuro in fori di piccolo diametro. Regolabile e smontabile.	6/8/10/14 mm		■	■	■	□	□	□	■	■	■		■	■	■	■			■	■*
	HUS2-H Soluzione di tasselli efficiente in termini di costi e approvata.	8/10 mm		■	■	■	□	□	□	■				■		■					
	HUS3-A/-C/-H/-I/-P(S)/-PL La soluzione più rapida con diverse geometrie della testa.	6 mm		■	■	■	□	□	□	■				■		■	■			■	
	HUS/-S Tassello a vite per il fissaggio di serramenti, infissi ed elementi in legno.	6 mm		□	□	□	□	□	□	■											
	HCA Tassello per calcestruzzo per fissaggi provvisori.	16 mm		■	■	■				■					■						
Tasselli meccanici																				
Tasselli a espansione																				
	HST3 / HST2 Tassello a espansione ad alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Compatibile con il sistema SI-AT-A22.	M8-M24		■	■	■				■		■	■	■		■	■		■**	■	■
	HSA Fissaggio produttivo in calcestruzzo non fessurato.	M6-M20		■		■				■	■	■		■		■	■			■	
	HSL-3-G/-B/-SK Per carichi elevati a trazione e taglio con diverse geometrie della testa.	M8-M24		■	■	■				■		■		■		■	■			■	■
Altri tasselli in metallo e materiale sintetico																				
	HKD Tassello a filo di tipo compatto con filettatura interna.	M6-M20			■	■				■		■		■		■	■			■	
	HFB Ancoraggio da impatto rapido e affidabile per applicazioni leggere in calcestruzzo fessurato, smontabile.	6 mm		■	■	■						■	■	■		■					
	DBZ Fissaggio rapido e affidabile di sospensioni per controsoffitti.	6 mm		■	■	■				■				■		■					
	HRD-H/-P/-K/-C Tassello universale per diversi sottofondi con diverse geometrie della testa.	8/10/14 mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	
	HPS Fissaggi per uso leggero adatti per sottofondi diversi.	5-8 mm		□		□	□	□	□	□		□									

* Nessuna approvazione per il 6er HUS / ** modulo SI-AT-A22

■ Disciplinato nella certificazione/valutazione/rapporto di prova. □ Idoneo, non parte dell´omologazione/valutazione.

01.2021 Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.