

Hilti Kabelmanschette CFS-CC Die Problemlöserin

Kaufering/Nürnberg, 19. Februar 2014 – Zur FeuerTRUTZ 2014 präsentiert Brandschutzspezialist Hilti erstmalig seine Kabelmanschette CFS-CC. Das Produkt setzt im Brandschutz neue Akzente, vor allem, wenn es um schwierige Abschottungsfälle geht. Die Manschette lässt sich einfach und schnell installieren und vielseitig bei Elektro-Installationen in Trockenbau- und Massivwänden und Massivböden anwenden.

Die neue Kabelmanschette CFS-CC beweist, dass einfache Lösungen meist die besten sind. Sie besteht aus zwei halbrunden Elementen in einem Metallgehäuse. Die Elemente bestehen aus einem im Brandfall intumeszierenden Material und lassen sich leicht an die Besonderheiten der durchzuführenden Kabel anpassen. Die Manschette lässt sich entweder ganz oder bei Bedarf halb montieren und ist nach der Montage sofort funktionsfähig.

Öffnungen bis 108 mm fest im Griff

Besonders bei kleineren und mittelgroßen Öffnungen bis 108 mm mit bis zu 100 % Kabelbelegung stellt die Brandschutzmanschette CFS-CC eine schnelle, bequeme und einfache Lösung dar. Aufwendige Meißelarbeiten oder Kalziumsilikatverkleidungen sind für die Kabelabschottung nicht mehr notwendig. Das spart Zeit und Kosten und schont die Kabel. In Leichtbauwänden entfällt der Aufbau eines Rahmens sowie eine Aufdopplung. Auch bei unregelmäßigen Öffnungen, z.B. mit dem Hammer erstellt, lässt sich die Manschette ohne Zusatzarbeiten an der Öffnung einfach und schnell installieren.

Um die Ecke gedacht

Bei Installation in Wandecken oder Deckenecken wird die Manschette einfach halbiert montiert. Auch Schottsituationen, in denen einige Kabel aus der Wand austreten und parallel zur Wand verlegt werden, können mit der Kabelbrandschutzmanschette CFS-CC abgedeckt werden. Zu diesem Zweck können bis zu drei Elemente des Metallgehäuses aus der Manschette entfernt und für die Kabelführung genutzt werden.

Für die Rauchgasdichtheit an der Wand oder Decke sorgt eine speziell ausgearbeitete Dichtlippe und im Kabelbereich erfolgt der Zwickelverschluss mit der Brandschutzfüllmasse CFS-FIL.

Das Produkt verfügt über eine europäische Zulassung und ist europaweit einsetzbar. Die Kabelmanschette lässt sich mit einer Vielzahl von Hilti Dübeln oder sogar mit Schnellbauschrauben unkompliziert installieren und erlaubt eine leichte und schnelle Handhabung für Elektriker, Brandschutzdienstleister, Heizungsmonteur sowie Wartungsabteilungen.

Pressefotos:

Zum Download hochauflösender Bilder, kopieren Sie bitte folgenden Link in Ihren Browser:
<https://hilti.picturepark.com/Go/cFSw6Ue2>

Pressevideo:

<https://www.hilti.de/cfs-cc-video>

Bilder: Hilti Deutschland AG

Veröffentlichung für Presse Zwecke honorarfrei, Beleg erbeten

Pressekontakt:

Hilti Deutschland AG

Claudia Wallner

Leiterin Unternehmenskommunikation

Hiltistraße 2

86916 Kaufering

E: claudia.wallner@hilti.com

T +49 8191 90 4256 | F +49 8191 90 17 4256