

Guida per la scelta di schiume chimiche



CF F JS

CF ISO 750+

CF ISO 500+

CF I 750

CF I 500

CF 162

CF 101

Ultimate

Premium

Premium

Standard

Standard

Premium

Ultimate

Isolamento, riempimento e sigillatura

Giunti cassaforma	□	■	■	■	■		
Elementi prefabbricati	□	■	■	■	■		
Aperture di pareti	□	■	■	■	■		
Giunti su cartongesso	□	■	■	■	■		
Giunto su lastra in calcestruzzo	□	■	■	■	■		
Attraversamento tubi	■	■	■	■	■		
Condutture	■	■	■	■	■		
Linee di raffreddamento e riscaldamento	■	■	■	■	■		
Cassonetti per avvolgibili	■	■	■	■	■		
Giunti parete-soffitto	■	■	■	□	□		
Giunti per telai di porte	■	■	■	□	□	■	■
Giunti per finestre	■	■	■	□	□		
Soglia della porta						■	
Gradini delle scale						■	
Piatto doccia						■	
Scatole elettriche						■	
Davanzale della finestra						■	

Caratteristiche

Volume lattina (ml)	750	750	500	750	500	400	195
Classe di reazione al fuoco (DIN 4102-1 / EN 13501-1)	B2	B2	B2	B2	B2		
Resa (L)	fino a 40	fino a 65	fino a 44	fino a 65	fino a 40	fino a 13	fino a 5
Indice di riduzione del rumore (dB)	60	59-61	59-61	62	62		
Materiale flessibile	Sì	No	No	No	No		
Valvola	Rigida	Rigida	Rigida	Gomma	Gomma		
Colore	Bianco	Bianco crema	Bianco crema	Grigio	Grigio	Azzurro chiaro	Bianco crema

Accessori

Erogatore			CF DS-1 CF DS-L				HILTI DSC
Detergente						CFR1 (500 ml)	

- Migliore corrispondenza
- Corrispondenza molto adatta
- Corrispondenza adeguata