

# Aide au choix pour les rainureuses, tronçonneuses et meuleuses diamant

## Meuleuses pour le béton



**DGH 130**      **DGH 150**

Pour les travaux de meulage et de polissage sur les murs et les plafonds

Travaux lourds de meulage et de bouchardage sur le béton et pour éliminer la peinture et les revêtements

## Rainureuses



**DCH 300-X**      **DCH 180-SL**

Traquer mural      Traquer mural

## Tronçonneuses



**DCH 230**      **DCH 300**      **DCH 300-X**

Tronçonneuse      Tronçonneuse      Tronçonneuse

## Tronçonneuses sans fil



**DSH 600-22**      **DSH 700-22**

Tronçonneuse sans fil puissante pour une flexibilité et une sécurité optimales

Tronçonneuse sans fil puissante pour une flexibilité et une sécurité optimales

## Tronçonneuse thermique



**DSH 600-X**      **DSH 700-X 35**      **DSH 900-X 35**      **DSH 900-X 40**

Tronçonneuse à essence légère pour une flexibilité et une sécurité optimales

La tronçonneuse à essence polyvalente

Performances de coupe maximales

Performances et profondeur de coupe maximales

Caractéristiques	
Poids (kg)	2.5      5.6
Longueur (cm)	
Puissance (kW)	1300      2100
Profondeur de coupe (cm)	
Diamètre des disques (mm)	125      150
Fonctions	
Énergie motrice	Électrique      Électrique
À l'eau / à sec	À sec      À sec
Sans poussière	avec aspirateur      avec aspirateur
Poignée	Oberer Handgriff      Poignée arrière
Lame de frein	
Démarrage facile avec starter automatique	
Découpe affleurante (avec protège-lame)	

	7.6      9.2
	2500      2600
	50      60
	150      185
	Électrique      Électrique
	À sec      À sec
	avec aspirateur      avec aspirateur
	Poignée supérieure      Poignée arrière

	8.6      9.4      9.4
	2600      2600      2600
	85      120      120
	85      120      120
	Électrique      Électrique      Électrique
	À sec      À sec      À l'eau / à sec
	avec aspirateur      avec aspirateur      avec aspirateur / Avec de l'eau
	Poignée arrière      Poignée arrière      Poignée arrière

	8.5 kg (12.2 kg avec B 22-255)      8.8 kg (12.5 kg avec B 22-255)
	66      66
	~ DSH 600-X      ~ DSH 600-X
	120      120
	300      300
	Akku      Akku
	À l'eau / à sec      À l'eau / à sec
	avec aspirateur / Avec de l'eau      avec aspirateur / Avec de l'eau
	Poignée supérieure      Poignée supérieure
	■      ■
<b>NURON</b>	
	■      ■      ■      ■
	■      ■      ■      ■

	9.5      11.5      11.7      11.9
	68      80.8      80.8      85.6
	3200      3500      4300      4300
	120      125      125      150
	300      350      350      400
	Essence      Essence      Essence      Essence
	À l'eau / à sec      À l'eau / à sec      À l'eau / à sec      À l'eau / à sec
	Avec de l'eau      Avec de l'eau      Avec de l'eau      Avec de l'eau
	Poignée supérieure      Poignée arrière      Poignée arrière      Poignée arrière
	■      ■      ■      ■
	■      ■      ■      ■



23-06 | Hilti - Registered trademark of the Hilti company. Schaaf, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.