

Festpunktschelle feuerverzinkt MFP-F



Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h	Abstand zwischen Bohrlochern - A
MFP-NW 100 M20-F	108 - 112 mm		231 mm	90 x 8 mm	72 mm	187 mm
MFP 4" M20-F	110 - 115 mm	4"	235 mm	90 x 8 mm	74 mm	191 mm
MFP-125/127 M20-F	125 - 127 mm		245 mm	90 x 8 mm	79 mm	201 mm
MFP-NW 125 M20-F	133 - 140 mm	5"	262 mm	90 x 8 mm	75 mm	218 mm
MFP-NW 150 M20-F	158 - 162 mm		283 mm	90 x 8 mm	95 mm	256 mm
MFP-6" M20-F	165 - 169 mm	6"	300 mm	90 x 8 mm	99 mm	278 mm
MFP-193/200 M20-F	193 - 200 mm		322 mm	90 x 8 mm	114 mm	299 mm
MFP-NW 200 M20-F	219 - 219 mm	8"	343 mm	90 x 8 mm	124 mm	329 mm

Technische Daten für Festpunktschelle feuerverzinkt MFP

Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Maximallast - F
108 - 273 mm	90 x 8 mm	M20	M16	siehe Festpunktpakete

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.