

Festrohrschelle, leichte Ausführung (Zoll) MFP-L


Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Abstand Rohrmittle bis Oberkante - h	Maximallast - F	Maximale Axiallast - Fx
MFP-L NW15	21 - 22 mm	1/2"	82 mm	40 x 6 mm	34 mm	8000 N	1000 N
MFP-L NW20	25 - 27 mm	3/4"	87 mm	40 x 6 mm	36 mm	8000 N	1000 N
MFP-L NW25	33 - 35 mm	1"	96 mm	40 x 6 mm	40 mm	8000 N	1000 N
MFP-L NW32	42 - 45 mm	1-1/4"	110 mm	40 x 6 mm	45 mm	12000 N	1500 N
MFP-L NW40	47 - 50 mm	1-1/2"	116 mm	40 x 6 mm	48 mm	12000 N	1500 N
MFP-L NW50	57 - 61 mm	2"	130 mm	40 x 6 mm	53 mm	12000 N	1500 N
MFP-L NW68/72	68 - 72 mm		143 mm	40 x 6 mm	59 mm	12000 N	2000 N
MFP-L NW65	75 - 79 mm	2-1/2"	150 mm	40 x 6 mm	64 mm	12000 N	2000 N
MFP-L NW80	88 - 90 mm	3"	162 mm	40 x 6 mm	70 mm	12000 N	2000 N
MFP-L NW4"	108 - 115 mm	4"	188 mm	50 x 6 mm	95 mm	15000 N	2000 N
MFP-L NW125	133 - 140 mm	5"	214 mm	50 x 6 mm	82 mm	15000 N	2000 N

Technische Daten für Festrohrschelle, leichte Ausführung (Zoll) MFP-L

Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
21 - 35 mm	40 x 6 mm	1/2"	M10 x 35 mm	20 Nm	8000 N
42 - 61 mm	40 x 6 mm	3/4"	M10 x 45 mm	20 Nm	12000 N
68 - 90 mm	40 x 6 mm	3/4"	M12 x 45 mm	30 Nm	12000 N
108 - 140 mm	50 x 6 mm	3/4"	M16 x 45 mm	80 Nm	15000 N

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.