

Gleit-/Klemmschelle MPN-GK M8/M10



Bestellbezeichnung	Durchmesser D	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Max. Abstand von der Mitte - b1	Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h	Maximallast - F
MPN-GK 16 A	16 mm	53 mm	20 x 1 mm	26 mm	34 mm	750 N
MPN-GK 20 A	20 mm	57 mm	20 x 1 mm	28 mm	36 mm	750 N
MPN-GK 25 A	25 mm	63 mm	20 x 1 mm	31 mm	39 mm	750 N
MPN-GK 32 A	32 mm	71 mm	20 x 1 mm	35 mm	43 mm	750 N
MPN-GK 40 A	40 mm	80 mm	20 x 1 mm	40 mm	47 mm	750 N
MPN-GK 50 A	50 mm	91 mm	20 x 1 mm	45 mm	53 mm	750 N

Technische Daten für Gleit-/Klemmschelle MPN-GK M8/M10

Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
16 - 50 mm	20 x 1 mm	M8, M10	M6	2 Nm	750 N

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.