

**Gleitrohrschelle MPN-G M8/M10/1/2"**



| Bestellbezeichnung | Durchmesser D | Breite - B | Querschnitt Breite und Stärke (b x s) | Max. Abstand von der Mitte - b1 | Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h | Maximallast - F |
|--------------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| MPN-G 56 F         | 56 mm         | 107 mm     | 24 x 1.5 mm                           | 54 mm                           | 56 mm                               | 1400 N          |
| MPN-G 63 F         | 63 mm         | 113 mm     | 24 x 1.5 mm                           | 57 mm                           | 59 mm                               | 1400 N          |
| MPN-G 75 F         | 75 mm         | 126 mm     | 24 x 1.5 mm                           | 64 mm                           | 66 mm                               | 1400 N          |
| MPN-G 90 F         | 90 mm         | 160 mm     | 24 x 2 mm                             | 79 mm                           | 77 mm                               | 1400 N          |
| MPN-G 110 F        | 110 mm        | 174 mm     | 24 x 2 mm                             | 86 mm                           | 84 mm                               | 1800 N          |
| MPN-G 125 F        | 125 mm        | 193 mm     | 24 x 2 mm                             | 96 mm                           | 93 mm                               | 1800 N          |
| MPN-G 135 F        | 135 mm        | 200 mm     | 24 x 2 mm                             | 99 mm                           | 97 mm                               | 1800 N          |
| MPN-G 160 F        | 150 mm        | 226 mm     | 24 x 2 mm                             | 112 mm                          | 110 mm                              | 1800 N          |

**Technische Daten** für Gleitrohrschelle MPN-G M8/M10/1/2"

| Durchmesser - D | Querschnitt Breite und Stärke (b x s) | Anschlussgewinde | Klemmschraube | Drehmoment | Maximallast - F |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| 56 - 75 mm      | 24 x 1.5 mm                           | M8/M10/ 1/2"     | M6            | 2 Nm       | 1400 N          |
| 90 - 90 mm      | 24 x 2 mm                             | M8/M10/ 1/2"     | M8            | 3 Nm       | 1400 N          |
| 110 - 160 mm    | 24 x 2 mm                             | M8/M10/ 1/2"     | M8            | 3 Nm       | 1800 N          |

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.