

**Massivrohrschelle feuerverzinkt MP-M-F**


Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h	Maximallast - F
MP-M-F 1/2"	20 - 25 mm	1/2"	69 mm	24 x 2 mm	25 mm	1800 N
MP-M-F 3/4"	25 - 30 mm	3/4"	75 mm	24 x 2 mm	28 mm	1800 N
MP-M-F 1"	32 - 38 mm	1"	83 mm	24 x 2 mm	32 mm	1800 N
MP-M-F 1 1/4"	40 - 45 mm	1-1/4"	92 mm	24 x 2 mm	35 mm	1800 N
MP-M-F 1 1/2"	48 - 54 mm	1-1/2"	101 mm	24 x 2 mm	39 mm	1800 N
MP-M-F 54/57	54 - 57 mm		99 mm	24 x 2 mm	44 mm	1800 N
MP-M-F 2"	57 - 64 mm	2"	111 mm	24 x 2 mm	45 mm	1800 N
MP-M-F 2 1/2"	70 - 77 mm	2-1/2"	130 mm	24 x 2 mm	50 mm	1800 N
MP-M-F 3"	82 - 90 mm	3"	144 mm	24 x 2 mm	55 mm	1800 N

**Technische Daten** für Massivrohrschelle feuerverzinkt MP-M-F

Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
20 - 90 mm	24 x 2 mm	M10	M8	3 Nm	1800 N

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.