


## Grundplatte MQG-2



### Technische Daten für Grundplatte MQG-2

Grundplatte	Maximale Zuglast	Maximale Scherlast	Drehmoment	Maximales Biegemoment mit Gewindestange 4.6
MQG-2 1/2"	6.0 kN	9.0 kN	40 Nm	22.4 Nm
MQG-2 3/4"	6.0 kN	9.0 kN	40 Nm	100 Nm
MQG-2 M16	6.0 kN	9.0 kN	40 Nm	56.9 Nm
MQG-2-1"-F	6.0 kN	9.0 kN	40 Nm	100 Nm

Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind.

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 08/2016