


Klemmkonsole MQT-K



Technische Daten für Klemmkonsole MQT-K

Lastwertzeichnung	Bestellbezeichnung	F1 in Abhängigkeit von Kragarmlänge L								
		L	0 mm	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	MQT-K	F1	1.12 kN	1.12 kN	0.71 kN	0.52 kN	0.40 kN	0.33 kN	0.28 kN	0.24 kN

Nur für untergeordnete, redundante Befestigungen verwenden. Biegung in den Flanschen kann die Lastwerte verringern.
Verwendbar für Stahlträgerhöhen 100 - 400 mm.
Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 08/2016