

## DECLARATION DE PERFORMANCES

no. 2873-CPR-201-13

## 1. Code d'identification unique du produit type :

Scellement d'armatures rapportées par injection Hilti HIT-HY 170

## 2. Usage(s) prévu(s) :

| Produit                                         | Usage prévu                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Chevilles métalliques pour utilisation en béton | Produit pour la fixation ou le raccordement/support des structures de bâtiment |

## 3. Fabricant:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Système(s) d'AVCP

System 1

## 5. Document d'évaluation européen:

EAD 330087-00-0601

Evaluation Technique Européenne (ETE) :

ETA-15/0297 (25.07.2025)

Organisme d'évaluation technique :

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Organisme(s) notifié(s) :

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Performance(s) déclarée(s) :

## Résistance mécanique et stabilité (exigence 1)

| Exigence fondamentale                                                    | Performance         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Résistance caractéristique pour les charges statiques et quasi-statiques | Voir annexes C1     |
| Résistance caractéristique sous l'action sismique                        | Voir annexes B6, C2 |

## Sécurité en cas d'incendie (exigence 2)

| Exigence fondamentale | Performance                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réaction au feu       | Les ancrages sont conformes aux exigences de la classe A1 |
| Résistance au feu     | Voir annexes C3                                           |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Lars Taenzer

Responsable de la Business Unit

Business Unit Anchor



Jürgen Gebhard

Responsable qualité

Business Unit Anchor

## DECLARATION DE PERFORMANCES

no. 2873-CPR-201-31

## 1. Code d'identification unique du produit type :

Cheville à scellement avec contrôle de couple Hilti HIT-HY 170

## 2. Usage(s) prévu(s) :

| Produit                                        | Usage prévu                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cheilles métalliques pour utilisation en béton | Produit pour la fixation ou le raccordement/support des structures de bâtiment |

## 3. Fabricant:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Système(s) d'AVCP

System 1

## 5. Document d'évaluation européen:

ETAG 001, partie 5 (édition 04-2013) utilisé comme

Evaluation Technique Européenne (ETE) :

ETA-17/0315 (14.12.2017)

Organisme d'évaluation technique :

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Organisme(s) notifié(s) :

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Performance(s) déclarée(s) :

## Résistance mécanique et stabilité (exigence 1)

| Exigence fondamentale                                                              | Performance        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Résistance caractéristique sous charges statiques et quasi-statiques, Déplacements | Voir annexes C1-C3 |
| Résistance caractéristique pour catégorie de performance sismique C1               | Voir annexes C4    |
| Résistance caractéristique pour catégorie de performance sismique C2, déplacements | Voir annexes C4    |

## Sécurité en cas d'incendie (exigence 2)

| Exigence fondamentale | Performance                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réaction au feu       | Les ancrages sont conformes aux exigences de la classe A1 |
| Résistance au feu     | Aucune performance déterminée                             |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Lars Taenzer

Responsable de la Business Unit

Business Unit Anchor



Jürgen Gebhard

Responsable qualité

Business Unit Anchor

## DECLARATION DE PERFORMANCES

no. 2873-CPR-201-50

## 1. Code d'identification unique du produit type :

Système à injection pour la maçonnerie Hilti HIT-HY 170

## 2. Usage(s) prévu(s) :

| Produit                                             | Usage prévu                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cheilles métalliques pour utilisation en maçonnerie | Produit pour la fixation ou le raccordement/support des structures de bâtiment |

## 3. Fabricant:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Système(s) d'AVCP

System 1

## 5. Document d'évaluation européen:

EAD 330076-01-0604

Evaluation Technique Européenne (ETE) :

ETA-19/0161 (19.10.2023)

Organisme d'évaluation technique :

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Organisme(s) notifié(s) :

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Performance(s) déclarée(s) :

## Résistance mécanique et stabilité (exigence 1)

| Exigence fondamentale                                                              | Performance            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Résistance caractéristique sous charges statiques et quasi-statiques, Déplacements | Voir annexes B7, C1-C8 |

## Sécurité en cas d'incendie (exigence 2)

| Exigence fondamentale | Performance                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réaction au feu       | Les ancrages sont conformes aux exigences de la classe A1 |
| Résistance au feu     | Aucune performance déterminée                             |

## Hygiène, santé et environnement (BWR3)

| Exigence fondamentale                                     | Performance                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Contenu, émission et / ou rejet de substances dangereuses | Aucune performance déterminée |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Lars Taenzer

Responsable de la Business Unit

Business Unit Anchor



Jürgen Gebhard

Responsable qualité

Business Unit Anchor

## DECLARATION DE PERFORMANCES

no. 2873-CPR-201-54

## 1. Code d'identification unique du produit type :

Système à injection pour le béton Hilti HIT-HY 170

## 2. Usage(s) prévu(s) :

| Produit                                         | Usage prévu                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Chevilles métalliques pour utilisation en béton | Produit pour la fixation ou le raccordement/support des structures de bâtiment |

## 3. Fabricant:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Système(s) d'AVCP

System 1

## 5. Document d'évaluation européen:

EAD 330499-02-0601

Evaluation Technique Européenne (ETE) :

ETA-19/0465 (10.09.2024)

Organisme d'évaluation technique :

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Organisme(s) notifié(s) :

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Performance(s) déclarée(s) :

## Résistance mécanique et stabilité (exigence 1)

| Exigence fondamentale                                                              | Performance                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Résistance caractéristique sous charges statiques et quasi-statiques, Déplacements | Voir annexes C1, C2, C3, B3 |
| Résistance caractéristique pour catégorie de performance sismique C2, déplacements | Voir annexes C4, C5         |

## Hygiène, santé et environnement (BWR3)

| Exigence fondamentale                                     | Performance                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Contenu, émission et / ou rejet de substances dangereuses | Aucune performance déterminée |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Lars Taenzer

Responsable de la Business Unit  
Business Unit Anchor



Jürgen Gebhard

Responsable qualité  
Business Unit Anchor